ORSOL

Collection Parement

COLLECTION

CISELE

¬ Parement Mural

Les teintes*

Ton anthracite** V2

* Teintes non contractuelles
** Variations chromatiques (voir au verso)

PAREMENT CISELE
L.± 42 x h.± 10 cm
Epaisseur ± 2 cm
Conditionnement en paquet de ± 0.5 m²

[i] Caractéristiques produit

INT EXT

- Parements en plaques en pierre reconstituée
- Epaisseur fine : ± 2 cm
- Pose collée sans joint
- Aspect dentelé
- Complément de gamme disponible : Pilier et chapeau de mur
- Teinté dans la masse pour des coupes invisibles
- Double encollage et HYDRONOIR impératif
- Utilisation intérieure et extérieure
- Ingélif

FABRICATION FRANÇAISE

Caractéristiques **TECHNIQUES**

■ LES SUPPORTS ADMISSIBLES

	Pour la pose en intérieur						Pour la pose en extérieur	
	Cloisons ou doublages de murs (plaques de plâtre cartonnées, hydrofugées ou non)	Cloisons en carreaux de terre cuite revêtue d'un enduit	Enduits base ciment	Béton	Enduits base plâtre et carreaux de plâtre	Panneaux de bois (CTBH ou CTBX)	Parois en béton banché de granulats courants	Parois en maçonnerie revêtues d'un enduit
Mortier Colle ORFLEX (Réf. MC2S)	X	X	X	X			X	X

* Pour la pose sur Syporex, nous consulter

■ LES CONSOMMATIONS

- 1 sac de mortier colle ORFLEX (25kg) pour ± 4 m²
- **HYDRONOIR OBLIGATOIRE EN EXTERIEUR ET PIECES HUMIDES** : 1 bidon de 1 litre pour ± 7 m²

■ LES VARIATIONS CHROMATIQUES **

Afin d'obtenir un effet naturel, ORSOL vous offre une gamme de teintes avec un degré de nuance qui varie d'une teinte à l'autre.

V1 Trés faible variation de nuances (uniformité)

V2 Faible variation de nuances

V3 Forte variation de nuances

V4 Trés forte variation de nuances

Les variations de nuance sur une plaque ou d'une plaque à l'autre, inhérentes à l'aspect naturel des produits ne pourront faire l'objet d'une réclamation.

■ REFERENCES TECHNIQUES

En intégrant dans notre démarche Qualité toutes les préoccupations notamment environnementales, nous apportons le plus grand soin à nos processus de fabrication en relation avec les préconisations du CERIB (Centre d'Etudes et de Recherches de l'industrie du Béton). Pour l'ensemble de nos parements, les documents de référence sont le DTU 52.2 P1-1-1 pour les murs intérieurs et le DTU 52.2 P1-1-2 pour les murs extérieurs. Pour être en conformité avec le DTU 52.2, tous les parements doivent être rejointés en extérieur.

<u>Références techniques aux essais CERIB :</u>

- Résistant à l'absoption d'eau selon la norme NF EN 13369
- Résistant au gel selon la norme NF EN 13198
- Résistant à l'usure par abrasion selon la norme NF 1339
- Résistance chromatique à la lumière selon le protocole CERIB
- Résistance à la compression selon la norme NF EN 12390-3
- Résistance aux tâches acides selon le cahier CSTB N° 1928

Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Fiche de **POSE**

■ LA POSE DES PAREMENTS

Utilisez exclusivement les produits ORSOL, ils vous assurent un travail bien fait et vous offrent la garantie produit ORSOL.
Ne jamais utiliser de produits à base d'acide pour la pose ou l'entretien.

1 - Je pose



2 - J'hydrofuge avec HYDRONOIR

MATERIEL NECESSAIRE : Peigne 9 x 9 x 9, truelle, niveau, crayon, seau, malaxeur, pulvérisateur, mortier colle ORFLEX, hydronoir ORSOL.

DOCUMENTS DE REFERENCE : DTU 52.2 P1-1-1 pour les murs intérieurs et DTU 52.2 P1-1-2 pour les murs extérieurs.

LA POSE DES PRODUITS VAUT POUR ACCEPTATION DE LEUR ASPECT

Nous vous recommandons d'approvisionner le chantier en une seule fois et de contrôler l'aspect des produits dès leur réception.

AVANT LA POSE :

- Vérifier la conformité des produits.
- Préparer le support qui doit être propre, sec, dépoussiéré et plan (reboucher les trous, ragréer les défauts de planéité).
- Tirer un trait de niveau sur votre support qui vous permettra de contrôler l'horizontalité de votre pose.
- Mélanger les plaques de parement des différents paquets.

COLLAGE : DOUBLE ENCOLLAGE

- Si votre mur comporte des angles, commencer par leur réalisation en procédant à une coupe à 45° des plaques puis assembler les 2 plaques.
- Pour couper les plaques, utiliser un disque à matériaux ou un disque diamant.
- Coller les produits à une température comprise entre 5 et 30°C. Ne pas poser par temps de pluie ou protéger le chantier. Pour les produits de couleur anthracite, ne pas poser par chaleur supérieure à 30°C, ni en plein soleil au risque de provoquer des décollements.
- Appliquer la colle sur le support à l'aide d'une truelle et d'un peigne 9 x 9 x 9.
- Encoller le dos des produits par beurrage (application d'une fine couche de colle uniforme à la truelle).
- Les plaques n'étant pas jointées, il est conseillé de faire baver la colle dans les joints des plaques.
- Lorsque la colle commence à durcir, éliminer les bavures de colle.
- Poser les produits horizontalement bords à bords en croisant les joints verticaux de façon aléatoire d'une rangée sur l'autre. (Ne jamais aligner les joints verticaux).

APRES LA POSE :

- Nous recommandons le passage de l'hydrofuge HYDRONOIR ORSOL en extérieur et pièces humides à l'aide d'un pulvérisateur.

■ POUR COMMANDER

	Référence	Dimensions (cm)		Conditionnement		Poids (kg)	
	Ton anthracite	Unitaire	Palette	Unitaire	Palette	Unitaire	Palette
Parement CISELE	PC7	L.42 x h. 10 ép. 2 cm	120 x 80 x 80	1 paquet (± 0.5 m²)	42 paquets (± 21 m²)	15.46	663