

ORSOL

Collection Parement

COLLECTION MEULIERE

→ Parement Mural

Les teintes*



Ton meulière (mélange ton brun, rouge, sienne) 

* Teintes non contractuelles

** Variations chromatiques (voir au verso)

PIERRE DE MEULIERE

Épaisseur ± 3 cm

Conditionnement en paquet de ± 0.5 m²
joints compris de ± 2 cm



[i] Caractéristiques produit

- Dimensions du parement : 10 à 20 cm de hauteur
- Aspect moellons, pierres caverneuses et coquillées
- Reliefs marqués
- Teinté dans la masse pour des coupes invisibles
- Pierre reconstituée

- Hydrofugé dans la masse
- Double encollage impératif
- Utilisation intérieure et extérieure
- Ingélif

INT

EXT



■ LES SUPPORTS ADMISSIBLES

	Pour la pose en intérieur					Pour la pose en extérieur		
	Cloisons ou doublages de murs (plaques de plâtre cartonnées, hydrofugées ou non)	Cloisons en carreaux de terre cuite revêtue d'un enduit	Enduits base ciment	Béton	Enduits base plâtre et carreaux de plâtre	Panneaux de bois (CTBH ou CTBX)	Parois en béton banché de granulats courants	Parois en maçonnerie revêtues d'un enduit
Mortier Colle ORFLEX (Réf. MC2S)	X	X	X	X			X	X

* Pour la pose sur Syporex, nous consulter

■ LES CONSOMMATIONS

- **DOUBLE ENCOLLAGE IMPERATIF** avec un peigne 9 X 9 X 9
- 1 sac de mortier colle ORFLEX (25kg) pour ± 4 m²
- 1 sac de mortier joint (25kg) pour ± 4 m²
- **HYDROFUGE OBLIGATOIRE EN EXTERIEUR ET PIECES HUMIDES** : 1 bidon 1/2 litre pour ± 10 m²

■ LES VARIATIONS CHROMATIQUES **

Afin d'obtenir un effet naturel, ORSOL vous offre une gamme de teintes avec un degré de nuance qui varie d'une teinte à l'autre.



Les variations de nuance sur une pierre ou d'une pierre à l'autre inhérentes à l'aspect naturel des produits ne pourront faire l'objet d'une réclamation.

■ REFERENCES TECHNIQUES

En intégrant dans notre démarche Qualité toutes les préoccupations notamment environnementales, nous apportons le plus grand soin à nos processus de fabrication en relation avec les préconisations du CERIB (Centre d'Etudes et de Recherches de l'industrie du Béton). Pour l'ensemble de nos parements, les documents de référence sont le DTU 52.2 P1-1-1 pour les murs intérieurs et le DTU 52.2 P1-1-2 pour les murs extérieurs.

Références techniques aux essais CERIB :

- Résistant à l'absorption d'eau selon la norme NF EN 13369
- Résistant au gel selon la norme NF EN 13198
- Résistant à l'usure par abrasion selon la norme NF 1339
- Résistance chromatique à la lumière selon le protocole CERIB
- Résistance à la compression selon la norme NF EN 12390-3
- Résistance aux tâches acides selon le cahier CSTB N° 1928



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

■ LA POSE DES PAREMENTS



Utilisez exclusivement les produits ORSOL, ils vous assurent un travail bien fait et vous offrent la garantie produit ORSOL.

Ne jamais utiliser de produits à base d'acide pour la pose ou l'entretien.



1] Poser en double encollage



2] Jointer



3] Brosser



4] Hydrofuger

MATERIEL NECESSAIRE : Peigne 9x9x9, truelle, niveau, crayon, seau, malaxeur, ou colle ORFLEX, pulvérisateur si pose en extérieur, Mortier joint ORSOL

DOCUMENTS DE REFERENCE : DTU 52.2 P1-1-1 pour les murs intérieurs et DTU 52.2 P1-1-2 pour les murs extérieurs.

LA POSE DES PRODUITS VAUT POUR ACCEPTATION DE LEUR ASPECT

Nous vous recommandons d'approvisionner le chantier en une seule fois et de contrôler l'aspect des produits dès leur réception.

AVANT LA POSE :

- Vérifier la conformité des produits.
- Préparer le support qui doit être propre, sec, dépoussiéré et plan (reboucher les trous, ragréer les défauts de planéité).
- Tirer un trait de niveau sur votre support qui vous permettra de contrôler l'horizontalité de votre pose.
- Mélanger les pierres de parement des différents paquets.

COLLAGE :

- Appliquer la colle sur le support à l'aide d'une taloche et d'un peigne 9 x 9 x 9.
- Encoller le dos des produits par beurrage.
- Poser les produits horizontalement en laissant des joints de 5 à 20 mm entre chaque pierre.
- Croiser les joints verticaux des pierres d'une rangée sur l'autre.
- Si besoin, couper les pierres avec un disque à matériaux ou un disque diamant et marteler les côtés des pierres pour éviter les arêtes vives.

JOINTOIEMENT :

- 24 heures après la pose, réaliser les joints à l'aide des poches à joint et du mortier joint.
 - Lorsque le joint durci, broser à l'aide d'une brosse en acier douce en creusant les joints de quelques millimètres.
- ATTENTION : La teinte terre de Sienne étant particulièrement sensible au brossage, nous vous recommandons de gratter les joints à la truelle puis de passer une brosse à chiendent.

APRES LA POSE :

- En extérieur ou pièces humides, nous recommandons de passer l'hydrofuge ORSOL à l'aide du pulvérisateur.
- Ne pas nettoyer les murs au nettoyeur haute pression.

■ POUR COMMANDER

	Référence	Dimensions(cm)		Conditionnement		Poids (kg)	
	Ton Meulière	Unitaire	Palette	Unitaire	Palette	Unitaire	Palette
Parement Pierre de Meulière	PML	Epaisseur ± 3	120 x 120 x 85	1 paquet (± 0.5 m ² joints compris de ± 2 cm)*	28 m ² * 56 paquets	17	965

* Joints compris de ± 2 cm