



A chaque support de pose correspond une préparation spécifique. Reportez-vous au tableau ci-dessous pour connaître les produits de pose (sous-enduits, primaires et colles) à utiliser en fonction du support et du type de parements. Ces produits sont disponibles dans le catalogue ORSOL. Pour tout autre support que ceux précisés, études et préconisations chantiers sur demande.

Attention : pour la pose et l'entretien, ne jamais utiliser de produits à base d'acide. Avant toute application, consultez la fiche technique du produit concerné.

POSE EN EXTÉRIEUR

Supports	SUPPORTS CLASSIQUES			SUPPORTS TECHNIQUES		Béton cellulaire
	Mur béton banché	Parpaing béton	Brique maçonnée	Parpaing béton allégé	Brique collée	
Classe du support	RT3			RT3 / RT2		RT1
Produits de préparation du support avant collage	Pas de produit de préparation (nettoyage à haute pression, déshuilage, ponçage si besoin et dépoussiérage)	Sous-enduit TRADICLAIR 190L (classe CS IV)		Sous-enduit TRADI GP (classe CS III) + LATEX + AVN Treillis de verre 4 mm		Interdiction de pose
Colle ORSOL associée	Parements jointoyés : ORFLEX SOUPLE Parements sans joint (hors DTU 52.2) : ORFLEX HAUTE PERFORMANCE			ORFLEX HAUTE PERFORMANCE (quel que soit le type de parements ORSOL)		

Pour tout autre support de classe RT3 et RT2 préparé avec un sous-enduit de type CS III, veuillez nous consulter pour obtenir des préconisations de pose.

POSE EN INTÉRIEUR

Supports ≤ 6 m de hauteur	Béton banché Mortier ciment Mortier bâtard	Plaques de plâtre cartonnées hydrofugées H1	Carreaux de briques montés à liants ciment	Béton cellulaire	Ancien carrelage adhérent Ancienne peinture adhérente Carreaux de plâtre standards ou hydrofugés Autres supports
Produits de préparation du support avant collage	Pas de produit de préparation	Primaire d'accroche ACCROSOL PLUS			Nous consulter
Colle ORSOL associée	ORFLEX SOUPLE ou ORFLEX HAUTE PERFORMANCE				