


Pour une installation correcte et durable de notre système d'isolation de façade **certifié ATG** avec des plaquettes de briques, l'utilisation de bande d'étanchéité pour joints – souvent appelée **Compriband** – est **obligatoire** à tous les endroits où l'isolation se raccorde à d'autres matériaux. Cette bande joue un rôle essentiel dans l'étanchéité à l'eau et la durée de vie du système de façade.

### Où la bande d'étanchéité doit-elle être placée ?

La bande d'étanchéité doit **toujours être appliquée à la jonction entre l'isolation XPS et un matériau étranger**, comme :

- Fenêtres et cadres de portes
- Appuis de fenêtres et seuils.
- Caissons de volets roulants, bords de toit ou autres pénétrations de façade
- Linteaux, éléments en béton et autres parties constructives
- Joints de mouvement ou de dilatation



**⚠ Important** : la bande doit donc être placée entre l'isolation XPS du système et le matériau adjacent – **pas** entre les plaquettes de briques et ce matériau. Cela est crucial pour le bon fonctionnement et la certification du système.

### Pourquoi est-ce obligatoire ?

#### 1. Certification ATG

L'utilisation d'une bande d'étanchéité correcte est explicitement mentionnée dans les instructions de pose du certificat ATG (ATG 2960). Sans cette bande à l'endroit approprié, le système n'est pas conforme, ce qui peut entraîner des conséquences lors des inspections ou en cas de dommage.

#### 2. Condition pour la garantie système de 10 ans

En cas de traitement correct selon les directives, y compris l'application de la bande d'étanchéité lorsque cela est requis, nous offrons une **garantie de 10 ans** sur le système. La pose de la bande est donc non seulement techniquement nécessaire, mais aussi dans votre propre intérêt.

#### 3. Beaucoup plus durable que le mastic

Là où un mastic de joint était utilisé par le passé, l'expérience montre que ce matériau se dégrade plus rapidement :

- **Durée de vie d'environ 5 à 10 ans**, selon les UV et le mouvement
- Peut se dessécher, se fissurer ou se détacher
- Nécessite de l'entretien ou des réparations

#### 4. La bonne bande d'étanchéité, quant à elle, :

- A une **durée de vie prévue d'au moins 20 ans**
- Est **élastique**, remplit automatiquement le joint
- **Absorbe** les tensions de mouvement
- Est **sans entretien**

#### Certifiée techniquement et disponible en option chez nous

Nous proposons nous-mêmes une bande d'étanchéité de qualité qui répond à toutes les exigences définies au point 5.2.4 du certificat ATG :

- **Mousse de polyuréthane pré-comprimée** avec dispersion acrylique/polymère
- **Résistante aux fortes pluies** jusqu'à au moins 600 Pa
- **Perméable à la vapeur** de l'intérieur vers l'extérieur
- **Résistante aux UV et au vieillissement**
- **Adaptée aux joints** de 5 à 12 mm de large
- Fonctionnelle à partir d'une **température de surface de +5 °C**

6. Vous pouvez éventuellement utiliser une autre bande d'étanchéité, mais elle doit garantir des performances exactement identiques pour maintenir la conformité et la garantie.